



Compatible con nuestra fotocelda de tres pines 85204

LEDVANCE® STREETLIGHT 10Y

Luminaria LED con receptáculo de siete pines para sustitución de equipos tradicionales de aditivos metálicos, cerámicos o vapor de sodio en alta presión logrando hasta un 70% de ahorro en el consumo de energía eléctrica.

Esta nueva generación incorpora LEDs de mayor rendimiento que garantizan un flujo luminoso de 80% a lo largo de 100 000 horas de funcionamiento, lo que se traduce en una disminución de gastos operativos y de mantenimiento.

Su novedoso diseño fabricado en aluminio inyectado en alta presión, tiene un acabado de pintura anticorrosiva que en conjunto con su alto índice de protección IP66 es recomendado para instalarse en ambientes salinos y resiste a los cambios bruscos de temperatura.

Recomendado para montaje en poste desde 6 hasta 12 metros de altura, con ajuste de inclinación de +/- 15 grados.



LED luminaire with seven-pin receptacle to replace traditional equipment with metallic, ceramic or high-pressure sodium vapor additives, achieving up to 70% savings in electrical energy consumption.

This new generation incorporates higher performance LEDs that guarantee a luminous flux of 80% over 100,000 hours of operation, which translates into lower operating and maintenance costs.

Its innovative design, made of high pressure injected aluminum, has an anticorrosive paint finish that, together with its high IP66 protection index, is recommended for installation in saline environments and resists sudden changes in temperature.

Recommended for pole mounting from 6 to 12 meters high, with tilt adjustment of +/- 15 degrees.

incluye tapa de corto circuito
Shorting cap included

HASTA 60% DE AHORRO DE ENERGÍA

10 AÑOS DE GARANTÍA

100 - 277 V~

1 10V ATENUABLE

PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES 10kV

CURVA II MEDIA

APLICACIONES / APPLICATIONS



Avenidas
Avenues



Carreteras
Highways



Áreas públicas
Public areas

Código Sku	Potencia Power (W)	Equivalencia Equivalence AM (W)	Flujo Luminoso Luminous Flux (lm)	Ángulo de Apertura Opening Angle	Temp. de Color Color Temp. (K)	IRC CRI	Vida Útil Life (h)	Dimensiones Dimensions (mm)	Color de Producto Product Color	Unidades por Caja Units per box
88790	55	100	8 250	155 x 100°	5000	>70	100 000	584 x 211 x 125.6	Gris	1
88791	90	150	13 500	155 x 100°	5000	>70	100 000	656 x 225 x 128	Gris	1
88792	120	200	18 000	155 x 100°	5000	>70	100 000	686 x 262 x 128	Gris	1
88793	150	250	22 500	155 x 100°	5000	>70	100 000	686 x 262 x 128	Gris	1

* En sustitución de lámparas de aditivos metálicos / In the replacement of metal halide lamps.