



LEDVANCE® HIGHBAY PFM SELECTABLE

Esta luminaria se distingue por su capacidad de ofrecer diversas potencias y temperaturas de color por medio de un práctico switch.


Además de su versatilidad, ofrece un alto desempeño de 170lm/W y podrás beneficiar aún más tu instalación con la implementación de su sensor infrarojo programable por medio de control remoto.

This luminaire is distinguished by its ability to offer various powers and color temperatures through a practical switch.


In addition to its versatility, it offers a high performance of 170lm/W and you can benefit your installation even more with the implementation of its programmable infrared sensor via remote control.



Accesorios se venden por separado



90274



90281 / 90282

APLICACIONES / APPLICATIONS



Hangares



Industrias



Almacenes



Aeropuertos



Bodegas

Código Sku	Potencia Power (W)	Flujo Luminoso Luminous Flux (lm)	Ángulo de Apertura Opening Angle	Temp. de Color Color Temp. (K)	IRC CRI	Vida Útil Life (h)	Dimensiones Dimensions (mm)	Color de Pro- ducto Product Color	Unidades por Caja Units per box
90274	80-100-120	13 600 17 000 20 400	120°	● 4000 ● 5000 ● 6500	>80	50 000	Ø 280 x 166	Negro Mate	1
90281	150-200-240	25 500 34 000 40 800	120°	● 4000 ● 5000 ● 6500	>80	50 000	Ø 340 x 166	Negro Mate	1
90282	150-200-240	25 500 34 000 40 800	120°	● 4000 ● 5000 ● 6500	>80	50 000	Ø 340 x 166	Negro Mate	1
							Accesorios* Accessories*		
							90283	PIR SENSOR HB PFM SWITCH	
							90284	REMOTE CONTROL HB PFM SWITCH	
							90251	BRACKET 80-100-120W	
							90252	BRACKET 150-200-240W	